


◆ 规格型号

外型代码	安装方式	感应距离	工作电压	输出状态	型号(常开)	型号(常闭)	引线方式
 尺寸图：mm	齐平式	4mm	10-30VDC	NPN三线	HJA11-1NK	HJA11-1NH	2M
				NPN四线开+闭	HJA11-1NT		2M
				PNP三线	HJA11-1PK	HJA11-1PH	2M
				PNP四线开+闭	HJA11-1PT		2M
				二线	HJA11-1DK	HJA11-1DH	2M
				二线开闭可选	-	-	-
			24VDC	继电器触点输出	-	-	-
	非齐平式	6mm	10-30VDC	NPN三线	HJA11-2NK	HJA11-2NH	2M
				NPN四线开+闭	HJA11-2NT		2M
				PNP三线	HJA11-2PK	HJA11-2PH	2M
				PNP四线开+闭	HJA11-2PT		2M
				二线	HJA11-2DK	HJA11-2DH	2M
				二线开闭可选	-	-	-
			24VDC	继电器触点输出	-	-	-
8mm		10-30VDC	NPN三线	HJA11-3NK	HJA11-3NH	2M	
			NPN四线开+闭	HJA11-3NT		2M	
			PNP三线	HJA11-3PK	HJA11-3PH	2M	
			PNP四线开+闭	HJA11-3PT		2M	
			二线	HJA11-3DK	HJA11-3DH	2M	
			二线开闭可选	-	-	-	
		24VDC	继电器触点输出	-	-	-	
齐平式	4mm	90-250VAC	二线	HJA11-1GK	HJA11-1GH	2M	
		220VAC	继电器触点输出	-	-	-	
非齐平式	6mm	90-250VAC	二线	HJA11-2GK	HJA11-2GH	2M	
		220VAC	继电器触点输出	-	-	-	
	8mm	90-250VAC	二线	HJA11-3GK	HJA11-3GH	2M	
		220VAC	继电器触点输出	-	-	-	
齐平式	4mm	20-250VAC/DC	交、直流两用型	-	-	-	
	非齐平式			6mm	-	-	-
8mm				-	-	-	
A11	非齐平式	6mm	20-250VAC/DC	交、直流两用型	-	-	-
8mm	-	-			-		

◆ 技术参数

型号	参数	工作电流	漏电流	开关频率	输出压降	回差 (mm)	重复精度 (mm)	短路保护	环境温度	防护等级	壳体材质	绝缘阻抗 (DC500V)	击穿电压
HJA11-□N□		≤200mA	≤0.05mA	≤600Hz	≤1.5V	约为感应距离的5%	约为回差的10%	有	-25~70℃	IP67	壳体、螺母: 黄铜镀铬 塑料件: ABS 引线: 无氧铜丝 PVC护套	>20MΩ	DC1500V
HJA11-□P□						1型: 0.2	1型: 0.02						
HJA11-□D□		≤50mA	≤0.4mA	≤300Hz	≤6V	2型: 0.3	2型: 0.03						
HJA11-□G□		≤300mA	≤1.6mA	≤20Hz	≤6.5V	3型: 0.4	3型: 0.04						

