


规格型号

外型代码	安装方式	感应距离	工作电压	输出状态	型号(常开)	型号(常闭)	引线方式
 尺寸图：mm  实物图	齐平式	15mm	10-30VDC	NPN三线	HJB41-1NK-A	HJB41-1NH-A	内端子引线
				NPN四线开+闭	-		-
				PNP三线	HJB41-1PK-A	HJB41-1PH-A	内端子引线
				PNP四线开+闭	-		-
				二线	HJB41-1DK-A	HJB41-1DH-A	内端子引线
				二线开闭可选	HJB41-1DC-A		内端子引线
			24VDC	继电器触点输出	-		-
	非齐平式	20mm	10-30VDC	NPN三线	HJB41-2NK-A	HJB41-2NH-A	内端子引线
				NPN四线开+闭	-		-
				PNP三线	HJB41-2PK-A	HJB41-2PH-A	内端子引线
				PNP四线开+闭	-		-
				二线	HJB41-2DK-A	HJB41-2DH-A	内端子引线
				二线开闭可选	HJB41-2DC-A		内端子引线
			24VDC	继电器触点输出	-		-
		30mm	10-30VDC	NPN三线	HJB41-3NK-A	HJB41-3NH-A	内端子引线
				NPN四线开+闭	-		-
				PNP三线	HJB41-3PK-A	HJB41-3PH-A	内端子引线
				PNP四线开+闭	-		-
				二线	HJB41-3DK-A	HJB41-3DH-A	内端子引线
				二线开闭可选	HJB41-3DC-A		内端子引线
			24VDC	继电器触点输出	-		-
齐平式	15mm	90-250VAC	二线	HJB41-1GK-A	HJB41-1GH-A	内端子引线	
		220VAC	继电器触点输出	-		-	
非齐平式	20mm	90-250VAC	二线	HJB41-2GK-A	HJB41-2GH-A	内端子引线	
		220VAC	继电器触点输出	-		-	
	30mm	90-250VAC	二线	HJB41-3GK-A	HJB41-3GH-A	内端子引线	
		220VAC	继电器触点输出	-		-	
齐平式	15mm	20-250VAC/DC	交、直流两用型	HJB41-1TK-A	HJB41-1TH-A	内端子引线	
				HJB41-2TK-A	HJB41-2TH-A	内端子引线	
				HJB41-3TK-A	HJB41-3TH-A	内端子引线	
B41-A	非齐平式	20mm	20-250VAC/DC		HJB41-2TK-A	HJB41-2TH-A	内端子引线
30mm		HJB41-3TK-A			HJB41-3TH-A	内端子引线	

技术参数

型号	参数	工作电流	漏电流	开关频率	输出电压	回差(mm)	重复精度(mm)	短路保护	环境温度	防护等级	壳体材质	绝缘阻抗(DC500V)	击穿电压
HJB41-□N□-A		≤200mA	≤0.05mA	≤80Hz	≤1.5V	约为感应距离的5%	约为回差的10%				壳体: ABS		
HJB41-□P□-A											引线: 无氧铜丝 PVC护套	-	-
HJB41-□D□-A		≤50mA	≤0.4mA	≤40Hz	≤6V	1型: 0.75	1型: 0.075	有	-25~70℃	IP65			
HJB41-□G□-A		≤300mA	≤1.6mA	≤15Hz	≤6.5V	2型: 1	2型: 0.1						
HJB41-□T□-A		AC≤300mA DC≤100mA	≤1.6mA	≤15Hz	≤6.5V	3型: 1.5	3型: 0.15						

