


规格型号

外型代码	安装方式	感应距离	工作电压	输出状态	型号(常开)	型号(常闭)	引线方式
 尺寸图：mm  实物图	齐平式	30mm	10-30VDC	NPN三线	HJG55-1NK-A	HJG55-1NH-A	内端子引线
				NPN四线开+闭	-	-	-
				PNP三线	HJG55-1PK-A	HJG55-1PH-A	内端子引线
				PNP四线开+闭	-	-	-
				二线	HJG55-1DK-A	HJG55-1DH-A	内端子引线
				二线开闭可选	-	-	-
			24VDC	继电器触点输出	-	-	-
	非齐平式	40mm	10-30VDC	NPN三线	HJG55-2NK-A	HJG55-2NH-A	内端子引线
				NPN四线开+闭	-	-	-
				PNP三线	HJG55-2PK-A	HJG55-2PH-A	内端子引线
				PNP四线开+闭	-	-	-
				二线	HJG55-2DK-A	HJG55-2DH-A	内端子引线
				二线开闭可选	-	-	-
			24VDC	继电器触点输出	-	-	-
		50mm	10-30VDC	NPN三线	HJG55-3NK-A	HJG55-3NH-A	内端子引线
				NPN四线开+闭	-	-	-
				PNP三线	HJG55-3PK-A	HJG55-3PH-A	内端子引线
				PNP四线开+闭	-	-	-
				二线	HJG55-3DK-A	HJG55-3DH-A	内端子引线
				二线开闭可选	-	-	-
			24VDC	继电器触点输出	-	-	-
齐平式	30mm	90-250VAC	二线	HJG55-1GK-A	HJG55-1GH-A	内端子引线	
		220VAC	继电器触点输出	-	-	-	
非齐平式	40mm	90-250VAC	二线	HJG55-2GK-A	HJG55-2GH-A	内端子引线	
		220VAC	继电器触点输出	-	-	-	
	50mm	90-250VAC	二线	HJG55-3GK-A	HJG55-3GH-A	内端子引线	
		220VAC	继电器触点输出	-	-	-	
齐平式	30mm	20-250VAC/DC	交、直流两用型	HJG55-1TK-A	HJG55-1TH-A	内端子引线	
非齐平式	40mm			HJG55-2TK-A	HJG55-2TH-A	内端子引线	
	50mm			HJG55-3TK-A	HJG55-3TH-A	内端子引线	
G55-A	非齐平式	40mm	20-250VAC/DC	交、直流两用型	HJG55-2TK-A	HJG55-2TH-A	内端子引线
		50mm			HJG55-3TK-A	HJG55-3TH-A	内端子引线

技术参数

型号	参数	工作电流	漏电流	开关频率	输出电压	回差 (mm)	重复精度 (mm)	短路保护	环境温度	防护等级	壳体材质	绝缘阻抗 (DC500V)	击穿电压
HJG55-□N□-A		≤200mA	≤0.05mA	≤40Hz	≤1.5V	约为感应距离的5%	约为回差的10%	有	-25~70℃	IP65	壳体: ABS 引线: 无氧铜丝 PVC护套	-	-
HJG55-□P□-A						1型: 1.5	1型: 0.15						
HJG55-□D□-A		≤50mA	≤0.4mA	≤20Hz	≤6V	2型: 2	2型: 0.2						
HJG55-□G□-A		≤300mA	≤1.6mA	≤10Hz	≤6.5V	3型: 2.5	3型: 0.25						
HJG55-□T□-A	AC≤300mA DC≤100mA	≤1.6mA	≤10Hz	≤6.5V									

