


◆ 规格型号

外型代码	安装方式	感应距离	工作电压	输出状态	型号(常开)	型号(常闭)	引线方式
 尺寸图：mm	齐平式	8mm	10-30VDC	NPN三线	HJH22-1NK	HJH22-1NH	2M
				NPN四线开+闭	HJH22-1NT		2M
				PNP三线	HJH22-1PK	HJH22-1PH	2M
				PNP四线开+闭	HJH22-1PT		2M
				二线	HJH22-1DK	HJH22-1DH	2M
				二线开闭可选	-	-	-
			24VDC	继电器触点输出	-	-	-
	非齐平式	12mm	10-30VDC	NPN三线	HJH22-2NK	HJH22-2NH	2M
				NPN四线开+闭	HJH22-2NT		2M
				PNP三线	HJH22-2PK	HJH22-2PH	2M
				PNP四线开+闭	HJH22-2PT		2M
				二线	HJH22-2DK	HJH22-2DH	2M
二线开闭可选				-	-	-	
24VDC			继电器触点输出	-	-	-	
16mm		10-30VDC	NPN三线	HJH22-3NK	HJH22-3NH	2M	
			NPN四线开+闭	HJH22-3NT		2M	
			PNP三线	HJH22-3PK	HJH22-3PH	2M	
			PNP四线开+闭	HJH22-3PT		2M	
			二线	HJH22-3DK	HJH22-3DH	2M	
			二线开闭可选	-	-	-	
齐平式		8mm	90-250VAC	二线	HJH22-1GK	HJH22-1GH	2M
			220VAC	继电器触点输出	-	-	-
		12mm	90-250VAC	二线	HJH22-2GK	HJH22-2GH	2M
			220VAC	继电器触点输出	-	-	-
		16mm	90-250VAC	二线	HJH22-3GK	HJH22-3GH	2M
	220VAC		继电器触点输出	-	-	-	
	齐平式	8mm	20-250VAC/DC	交、直流两用型	-	-	-
		非齐平式			12mm	-	-
H22	16mm	-	-	-			

◆ 技术参数

型号	参数	工作电流	漏电流	开关频率	输出压降	回差 (mm)	重复精度 (mm)	短路保护	环境温度	防护等级	壳体材质	绝缘阻抗 (DC500V)	击穿电压
HJH22-□N□		≤200mA	≤0.05mA	≤300Hz	≤1.5V	约为感应距离的5%	约为回差的10%	有	-25~70℃	IP67	壳体: ABS 引线: 无氧铜丝 PVC护套	-	-
HJH22-□P□						1型: 0.4	1型: 0.04						
HJH22-□D□		≤50mA	≤0.4mA	≤150Hz	≤6V	2型: 0.6	2型: 0.06						
HJH22-□G□		≤300mA	≤1.6mA	≤20Hz	≤6.5V	3型: 0.8	3型: 0.08						

