


产品代号				
发射器 检测距离 接收器 对射式 发射器 检测距离 反射板 镜面反射式 发射器 检测距离 检测物体 漫反射式				
感应距离		漫反射型		
		反馈反射型		
		对射型		
漫反射型	直流 10-30V	NPN 三 四 线	常 开	
			常 闭	
			开 + 闭	
			开闭可选	
		PNP 三 四 线	常 开	
			常 闭	
	开 + 闭			
开闭可选				
DC四线PNP / NPN开闭倒换				
DC 继电器触点输出				
回归反射型	直流 10-30V	NPN 三 四 线	常 开	
			常 闭	
			开 + 闭	
			开闭可选	
		PNP 三 四 线	常 开	
			常 闭	
	开 + 闭			
开闭可选				
DC四线PNP/ NPN开闭倒换				
DC 继电器触点输出				
对射型	直流 10-30V	NPN 三 四 线	常 开	
			常 闭	
			开 + 闭	
			开闭可选	
		PNP 三 四 线	常 开	
			常 闭	
	开 + 闭			
开闭可选				
DC四线PNP / NPN开闭倒换				
DC 继电器触点输出				
DC 发射器				
指向角	交流 150-250V	二线	常 开	
			常 闭	
			AC 继电器触点输出	
			AC 发射器	
		AC 发射器		
		输出电流		直流三、四线
	交流 二 线			
响应时间		继电器输出		
		响应时间对射/反馈、漫反射		
环境工作温度				
外壳材料				
防护等级				

M12 M12×81

CE



10cm

4m

ZM12-3012NK

ZM12-3012NH

ZM12-3012PK

ZM12-3012PH

RM12-3043NK

RM12-3043NH

RM12-3043PK

RM12-3043PH

SM12-30

SM12-30

SM12-30

SM12-30

SM12-30

SM12-30

SM12-30


SM12-30

SM12-30


SM12-30

SM12-30


SM12-30



PK
检测体 有: ON
无: OFF
PH
检测体 有: OFF
无: ON



NK
检测体 有: ON
无: OFF
NH
检测体 有: OFF
无: ON



对喷流水防护



IP65

对任何方向的水直接强喷水流也不受水浸。