



产品代号			
发射器 检测距离 接收器 对射式 发射器 检测距离 反射板 镜面反射式 发射器 检测距离 检测物体 漫反射式			
感应距离		漫反射型	
		反馈反射型	
		对射型	
漫反射型	直流 10~30V	NPN 三 四 线	常开
			常闭
			开 + 闭
			开闭可选
	PNP 三 四 线	常开	
		常闭	
		开 + 闭	
		开闭可选	
DC四线PNP/ NPN开闭倒换			
DC 继电器触点输出			
交流 150~250V	二线	常开	
		常闭	
AC 继电器触点输出			
回归反射型	直流 10~30V	NPN 三 四 线	常开
			常闭
			开 + 闭
			开闭可选
	PNP 三 四 线	常开	
		常闭	
		开 + 闭	
		开闭可选	
DC四线PNP/ NPN开闭倒换			
DC 继电器触点输出			
交流 150~250V	二线	常开	
		常闭	
AC 继电器触点输出			
对射型	直流 10~30V	NPN 三 四 线	常开
			常闭
			开 + 闭
			开闭可选
	PNP 三 四 线	常开	
		常闭	
		开 + 闭	
		开闭可选	
DC四线PNP/ NPN开闭倒换			
DC 继电器触点输出			
交流 150~250V	二线	常开	
		常闭	
	AC 继电器触点输出		
AC 发射器			
指向角	回归反射型		
	对射型		
输出电流	直流三、四线		
	交流 二 线		
	继电器输出		
响应时间 对射/反馈、漫反射			
环境工作温度			
外壳材料			
防护等级			


M30 M30×89




80cm
4m
20m
ZM30-3082NK
ZM30-3082NH
ZM30-3082NT
ZM30-3082ND
ZM30-3082PK
ZM30-3082PH
ZM30-3082PT
ZM30-3082PD
ZM30-3082DD
ZM30-3082DJ
ZM30-2482GK
ZM30-2482GH
ZM30-2482GJ
CM30-3043NK
CM30-3043NH
CM30-3043NT
CM30-3043ND
CM30-3043PK
CM30-3043PH
CM30-3043PT
CM30-3043PD
CM30-3043DD
CM30-3043DJ
CM30-2443GK
CM30-2443GH
CM30-2443GJ
RM30-3024NK
RM30-3024NH
RM30-3024NT
RM30-3024ND
RM30-3024PK
RM30-3024PH
RM30-3024PT
RM30-3024PD
RM30-3024DD
RM30-3024DJ
SM30-30
RM30-2424GK
RM30-2424GH
RM30-2424GJ
SM30-24
1°~5°
3°~20°
200mA
300mA
2A/250VAC
<5ms/3ms
-15℃~55℃
黄铜镀镍 ABS
IP 67




PK
检测体 有: ON
无: OFF
PH
检测体 有: OFF
无: ON




NK
检测体 有: ON
无: OFF
NH
检测体 有: OFF
无: ON




NT





PT




DJ
L
N



GJ
+V
0V



对浸水的防护



按规定压力时间浸
没水中也不受浸水
影响。

IP67

注: ND与PD开闭可选分三线和四线, 定货时请注明是三线可选或四线可选。