






产品代号			U44	88×100×28	
					
					
感应距离			44mm		
漫反射型	直流 10-30V	NPN 三 四 线	常 开		
			常 闭		
			开 + 闭		
		开闭可选			
		PNP 三 四 线	常 开		
	常 闭				
	开 + 闭				
	开闭可选				
	DC四线PNP/ NPN开闭倒换				
	DC 继电器触点输出				
交流 150-250V	二线	常 开			
AC 继电器触点输出					
回归反射型	直流 10-30V	NPN 三 四 线	常 开		
			常 闭		
			开 + 闭		
		开闭可选			
		PNP 三 四 线	常 开		
	常 闭				
	开 + 闭				
	开闭可选				
	DC四线PNP/ NPN开闭倒换				
	DC 继电器触点输出				
交流 150-250V	二线	常 开			
AC 继电器触点输出					
对射型	直流 10-30V	NPN 三 四 线	常 开		SRU44-30440NK
			常 闭		SRU44-30440NH
			开 + 闭		SRU44-30440NT
		开闭可选		SRU44-30440ND	
		PNP 三 四 线	常 开		SRU44-30440PK
	常 闭		SRU44-30440PH		
	开 + 闭		SRU44-30440PT		
	开闭可选		SRU44-30440PD		
	DC四线PNP/ NPN开闭倒换			SRU44-30440DD	
	DC 继电器触点输出			SRU44-30440DJ	
DC 发射器					
交流 150-250V	二线	常 开		SRU44-24440GK	
			常 闭		SRU44-24440GH
AC 继电器触点输出					SRU44-24440GJ
AC 发射器					
指向角		回归反射型			
		对射型			
输出电流	直流三、四线		200mA		
	交 流 二 线		300mA		
	继 电 器 输 出		1A/250VAC		
响应时间 对射/反馈、漫反射					<5ms/
环境工作温度					-15℃-55℃
外壳材料					铝压铸
防护等级					IP 64




PK
检测体 有: ON
无: OFF
PH
检测体 有: OFF
无: ON




NK
检测体 有: ON
无: OFF
NH
检测体 有: OFF
无: ON




NT
检测体 有: OFF
无: ON



PT
检测体 有: OFF
无: ON




DJ
检测体 有: OFF
无: ON



GJ
检测体 有: OFF
无: ON

对飞沫的防护



对任何方向的水溅
沫也不受有害影响

IP64

注: ND与PD开闭可选分三线和四线, 定货时请注明是三线可选或四线可选。