





产品代号			U9	34×42×10	
					
					
感应距离			漫反射型		
			反馈反射型		
			对射型		
漫反射型	直流 10-30V	NPN 三 四 线	常 开		
			常 闭		
			开 + 闭		
			开闭可选		
		PNP 三 四 线	常 开		
	常 闭				
	开 + 闭				
	开闭可选				
	DC四线PNP/ NPN开闭倒换				
	DC 继电器触点输出				
交 流 150-250V	二 线	常 开			
		常 闭			
AC 继电器触点输出					
回归反射型	直流 10-30V	NPN 三 四 线	常 开		
			常 闭		
			开 + 闭		
			开闭可选		
		PNP 三 四 线	常 开		
	常 闭				
	开 + 闭				
	开闭可选				
	DC四线PNP/ NPN开闭倒换				
	DC 继电器触点输出				
交 流 150-250V	二 线	常 开			
		常 闭			
AC 继电器触点输出					
对射型	直流 10-30V	NPN 三 四 线	常 开	SRU9-3011NK	
			常 闭	SRU9-3011NH	
			开 + 闭		
			开闭可选		
		PNP 三 四 线	常 开	SRU9-3011PK	
	常 闭		SRU9-3011PH		
	开 + 闭				
	开闭可选				
	DC四线PNP/ NPN开闭倒换				
	DC 继电器触点输出				
DC 发射器					
交 流 150-250V	二 线	常 开			
		常 闭			
AC 继电器触点输出					
AC 发射器					
指向角		回归反射型			
		对射型			
输出电流	直 流 三、四 线			200mA	
	交 流 二 线				
	继 电 器 输 出				
响应时间 对射/反馈、漫反射				<5ms	
环境工作温度				-15℃-55℃	
外壳材料				铝压铸	
防护等级				IP 64	




PK
检测体 有: ON
 无: OFF
PH
检测体 有: OFF
 无: ON



NK
检测体 有: ON
 无: OFF
NH
检测体 有: OFF
 无: ON

对飞沫的防护



对任何方向的水溅
沫也不受有害影响

IP64