



产品代号			
发射器 接收器 ← 检测距离 → 对射式 发射器 反射板 ← 检测距离 → 镜面反射式 发射器 检测物体 ← 检测距离 → 漫反射式			
感应距离		漫反射型	
		反馈反射型	
		对射型	
漫反射型	直流 10~30V	NPN 三 四 线	常 开
			常 闭
			开 + 闭
			开闭可选
		PNP 三 四 线	常 开
			常 闭
			开 + 闭
			开闭可选
DC四线PNP/ NPN开闭倒换			
DC 继电器触点输出			
交流 150~250V	二线	常 开	
		常 闭	
AC 继电器触点输出			
回归反射型	直流 10~30V	NPN 三 四 线	常 开
			常 闭
			开 + 闭
			开闭可选
		PNP 三 四 线	常 开
			常 闭
			开 + 闭
			开闭可选
DC四线PNP/ NPN开闭倒换			
DC 继电器触点输出			
交流 150~250V	二线	常 开	
		常 闭	
AC 继电器触点输出			
对射型	直流 10~30V	NPN 三 四 线	常 开
			常 闭
			开 + 闭
			开闭可选
		PNP 三 四 线	常 开
			常 闭
			开 + 闭
			开闭可选
DC四线PNP/ NPN开闭倒换			
DC 继电器触点输出			
DC 发射器			
交流 150~250V	二线	常 开	
		常 闭	
AC 继电器触点输出			
AC 发射器			
指向角		回归反射型	
		对射型	
输出电流		直流三、四线	
		交流 二 线	
		继电器输出	
响应时间 对射/反馈、漫反射			
环境工作温度			
外壳材料			
防护等级			


L26 55×26×15




20cm
1m
4m
ZL26-3022NK
ZL26-3022NH
ZL26-3022NT
ZL26-3022ND
ZL26-3022PK
ZL26-3022PH
ZL26-3022PT
ZL26-3022PD
ZL26-2422GK
ZL26-2422GH
CL26-3013NK
CL26-3013NH
CL26-3013NT
CL26-3013ND
CL26-3013PK
CL26-3013PH
CL26-3013PT
CL26-3013PD
CL26-2413GK
CL26-2413GH
RL26-3043NK
RL26-3043NH
RL26-3043NT
RL26-3043ND
RL26-3043PK
RL26-3043PH
RL26-3043PT
RL26-3043PD
SL26-30
RL26-2443GK
RL26-2443GH
SL26-24
1° ~5°
3° ~20°
200mA
300mA
<5ms/3ms
-15℃~55℃
ABS
IP 65




PK
检测体 有: ON
无: OFF
PH
检测体 有: OFF
无: ON





NK
检测体 有: ON
无: OFF
NH
检测体 有: OFF
无: ON




NT



PT



对喷流水防护



对任何方向的水直接强喷水也不受水浸。

IP65

注: ND与PD开闭可选分三线和四线, 定货时请注明是三线可选或四线可选。