





额定感应距离/ 实际工作距离		埋入式
		非埋入式
单位:mm		
埋入式 非埋入式		
电源电压		
工作电流 二线/三、四线		
工作频率 二线/三、四线		
输出电压降 二线/三、四线		
泄漏电流 二线/三、四线		
埋入式	三/四线制 PNP	常 开
		常 闭
		开 + 闭
	三/四线制 NPN	常 开
		常 闭
		开 + 闭
	二线制	常 开
		常 闭
开闭可选		
继电器触点输出		
非埋入式	三/四线制 PNP	常 开
		常 闭
		开 + 闭
	三/四线制 NPN	常 开
		常 闭
		开 + 闭
	二线制	常 开
		常 闭
开闭可选		
继电器触点输出		
电源电压		
工作电流		
工作频率		
输出电压降		
泄漏电流 二线		
埋入式	二线制	常 开
		常 闭
	AC/DC 20-250V	常 开
		常 闭
	继电器触点输出	
非埋入式	二线制	常 开
		常 闭
	AC/DC 20-250V	常 开
		常 闭
	继电器触点输出	
回 差(H)		
重复精度(N)		
绝缘阻抗(Ω)		
击穿电压（直流型/交流型）		
短路保护		
环境工作温度		
标准检测体(A3)		
外壳材料		
防护等级		

7mm/5.6mm
10mm/8mm


B31 Φ22×78

10...30VDC
50mA/200mA
100Hz/200Hz
6V/1.5V
<0.4mA/0.05mA
LJB31M-3007PK
LJB31M-3007PH
LJB31M-3007PT
LJB31M-3007NK
LJB31M-3007NH
LJB31M-3007NT
LJB31M-3007DK
LJB31M-3007DH
LJB31-3010PK
LJB31-3010PH
LJB31-3010PT
LJB31-3010NK
LJB31-3010NH
LJB31-3010NT
LJB31-3010DK
LJB31-3010DH
LJB31M-2407GK
LJB31M-2407GH
LJB31M-4007GK
LJB31M-4007GH
LJB31-2410GK
LJB31-2410GH
LJB31-4010GK
LJB31-4010GH
检测距离(Sn)的5%
约为回差(H)的10%
>20MΩ(DC500V)
DC1500V/AC2000V
Yes
-25℃...70℃
50×50×1t
黄铜镀铬
IP66



对波浪的防护



对任何方向的水直
接强喷水流也不受
水浸。

IP66