




额定感应距离/ 实际工作距离		埋入式
		非埋入式
单位:mm		
埋入式 非埋入式		
电源电压		
工作电流 二线/三、四线		
工作频率 二线/三、四线		
输出电压降 二线/三、四线		
泄漏电流 二线/三、四线		
埋入式	三/四线制 PNP	常 开
		常 闭
		开 + 闭
	三/四线制 NPN	常 开
		常 闭
		开 + 闭
	二线制	常 开
		常 闭
开闭可选		
继电器触点输出		
非埋入式	三/四线制 PNP	常 开
		常 闭
		开 + 闭
	三/四线制 NPN	常 开
		常 闭
		开 + 闭
	二线制	常 开
		常 闭
开闭可选		
继电器触点输出		
电源电压		
工作电流		
工作频率		
输出电压降		
泄漏电流 二 线		
埋入式	二 线 制	常 开
		常 闭
		开 + 闭
	AC\DC 20-250V	常 开
		常 闭
继电器触点输出		
非埋入式	二 线 制	常 开
		常 闭
		开 + 闭
	AC\DC 20-250V	常 开
		常 闭
继电器触点输出		
回 差(H)		
重复精度(N)		
绝缘阻抗(Ω)		
击穿电压(直流型/交流型)		
短路保护		
环境工作温度		
标准检测体(A3)		
外壳材料		
防护等级		


5mm/4mm
8mm/6.4mm
 
H30 31×32×42

10...30VDC 50mA/200mA 200Hz/500Hz 6V/1.5V <0.4mA/0.05mA LJH30M-3005PK LJH30M-3005PH LJH30M-3005NK LJH30M-3005NH LJH30M-3005DK LJH30M-3005DH
LJH30-3008PK LJH30-3008PH LJH30-3008NK LJH30-3008NH LJH30-3008DK LJH30-3008DH
90...250VAC 300mA 25Hz <6.5V ≤1.6mA LJH30M-2405GK LJH30M-2405GH LJH30-2408GK LJH30-2408GH
检测距离(Sn)的5% 约为回差(H)的10% - - Yes -25℃...70℃ 40×40×1t ABS工程塑料 取决于接线端子




DK
检测体 有: ON
无: OFF
DH
检测体 有: OFF
无: ON



NK
检测体 有: ON
无: OFF
NH
检测体 有: OFF
无: ON



PK
检测体 有: ON
无: OFF
PH
检测体 有: OFF
无: ON



GK
检测体 有: ON
无: OFF
GH
检测体 有: OFF
无: ON